



Est 1990

Plåtpanel

I vissa miljöer ställs krav på ett mer täckande skydd i form av genomsiktliga plastväggar eller täckande plåtvägg. X-Guard plast- och plåtpaneler är lätta att montera och du kan använda samma stolpar och dörrpaket som till våra övriga nätväggsprodukter. För att undvika mellanrum mellan stolpe och sektion rekommenderar vi att du använder vår specialanpassade kantlist i plåt.



Modeller

Höjd 750 mm 5 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	HÖJD (MM)	FÄRG
 W349-075025	250	750	Grafitsvart (RAL 9011)
 W349-075040	400	750	Grafitsvart (RAL 9011)
 W349-075080	800	750	Grafitsvart (RAL 9011)
 W349-075100	1000	750	Grafitsvart (RAL 9011)
 W349-075120	1200	750	Grafitsvart (RAL 9011)

Höjd 2200 mm 5 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	HÖJD (MM)	FÄRG
 W349-220025	250	2200	Grafitsvart (RAL 9011)
 W349-220040	400	2200	Grafitsvart (RAL 9011)
 W349-220080	800	2200	Grafitsvart (RAL 9011)
 W349-220100	1000	2200	Grafitsvart (RAL 9011)
 W349-220120	1200	2200	Grafitsvart (RAL 9011)

Relaterade produkter



TILLBEHÖR

Täcklist

Täcklist används för att täcka mellanrummet som blir mellan stolpe och panel. Täcklist i svart (RAL 9011) ingår vid leverans av plåt- och plastpaneler. Listen finns i höjderna 1900 och 2200 mm och f...

2 artiklar



TILLBEHÖR

Passbit fast/justerbar

Passbit används som komplement då det är viktigt för kunden att skyddet har ett visst breddmått. De fasta passbitarna finns tillgängliga i alla höjder samt i två olika bredder. Standard utförande ä...

13 artiklar