

Dubbel skjutport

– idealisk vid pendelkörning samt vid service av två olika utrymmen

När valet av dörr för nätväggar ska göras, finns flera parametrar att ta hänsyn till. Vad ska dörren användas till? Vilken funktion ska den ha? I vilken miljö ska dörren befinna sig och vilken säkerhet behövs? Vi har samlat ihop kunskap från vår organisation om vad som är viktigt att tänka på inför valet av säkerhetsdörr och när det lämpar sig att välja en dubbel skjutport!

Att tänka på inför valet av säkerhetsdörr

Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när det gäller valet av dörr. Att välja rätt dörr innebär att den inte utgör en fara för omgivningen och att det inte finns någon påkörnings- eller klämrisk. Några viktiga frågor att fundera över är:

- Vilken typ av säkerhetsport kan jag använda mig av på den tillgängliga ytan?
- Kan jag uppnå säkerhetsnivån som krävs?
- Hur ofta måste den öppnas/stängas?
- Kan lås och förreglingar (säkerhetsbrytare) appliceras?

Det första du bör göra är att komma underfund med säkerhetsdörrens funktion och vilket utrymme du har att förhålla dig till. Många gånger väljs en dörr som inte lämpar sig för miljön eller tar för stor plats. Beroende på om dörren ska fungera som en passage för personal, bli en materialgång eller -utgång, eller ha någon annan funktion – skiljer sig valet av port.

När är dubbel skjutport ett bra val?

Samtliga av Axelents säkerhetsdörrar uppfyller Maskindirektivets 2006/42/EC krav för säkra produkter på marknaden. I serien av säkerhetsdörrar finns dubbel skjutport. Denna typ av dörr är idealisk när det finns ont om utrymme och om du ska utföra en service på två olika utrymmen med en och samma port. En dubbel skjutport kan med fördel användas när det inte finns utrymme att öppna dörren som en vanlig passagedörr.

Portens två dörrblad löper över varandra i två olika skenor och överlappas. Användbart framför allt om det finns två utmatningslägen från en maskin. Trots begränsad yta kan man operera i två områden.

Fördelen med samtliga dörrar i X-Guard-serien – och så även en dubbel skjutport – är att du inte behöver några specifika paneler till dörrarna. På ett enkelt sätt är det möjligt att göra om en fast vägg till en skjutport.

I vilken miljö lämpar sig dörren?

I vilken miljö nätväggsdörren ska monteras har betydelse för ditt val, eftersom det finns dörrar som inte lämpar sig i alla miljöer. Dock lämpar sig en dubbel skjutport i de flesta miljöer och passar alla typer av arbeten. Till exempel:

- Inom produktion
- Industri- och lagermiljöer
- Vid avgränsning

Vid pendelkörning inom automatisk eller manuell maskinbetjäning är en dubbel skjutport lämplig, då den underlättar pendlingen mellan de olika utrymmena.

Behöver dörren kompletteras med andra produkter?

Vad som finns innanför dörren avgör oftast valet av lås och säkerhet. Förvaring av enklare verktyg kräver inte brytare och givare, vilket däremot krävs vid stora maskiner och robotar.



FÖRDELAKTIGA FUNKTIONER:

- Idealisk vid servering av två utrymmen
- Lämplig vid pendelkörning
- Inga special paneler behövs till dörren
- Passar de flesta miljöer
- Passar vid begränsat utrymme
- Kan användas tillsammans med Axelents kabelstegar



Kontakta din lokala säljare för mer information!

Därför är det viktigt att du tar hänsyn till:

- Ändamålet
- Val av lås
- Om säkerhetsbrytare behövs
- Vad som ska passera genom dörren
- Vad som finns innanför dörren

Dörren behöver kompletteras med någon form av lås och i många fall även säkerhetsbrytare. Detta för att förhindra personskador om dörren används vid maskiner, men även för att undvika oönskade stopp i maskiner. Ytterligare ett bra komplement till dörren är trådstegar. Användningen av trådstegar underlättar förvaring av kabeldragningar och förhindrar oreda – utan främjar ett rent och städat utrymme kring produktionen. Vid högre installationer är det möjligt att förlänga dörrbladen.

PRODUKTINFORMATION

Dörren är tillgänglig i tre höjder: 2000, 2300 och 2500 mm.

Maximal bredd är 2 x 2900 mm.

Dörrens bredd och höjd bestäms utifrån valet av panel

